

Выдвижной спринклер PERROT TRITON-L™



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: футбольные поля, поля для гольфа, спортивные площадки, парки, ипподромы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая скорость вращения <1 мин/360°
- Легкая настройка сектора полива – не требуются специальные инструменты
- Высокая устойчивость струи воды даже в местах, подверженных воздействию ветра
- Высокая безопасность эксплуатации благодаря внутренней трубе из нержавеющей стали
- Установка/съем крышки спринклера не требует инструментов
- Особо прочная конструкция, длительный срок службы спринклера
- Все части, включая электромагнитный клапан могут обслуживаться сверху – отсутствует необходимость раскапывания спринклера
- Возможно ручное управление сверху спринклера
- Превосходная равномерность распределения воды, сертифицированная Центром технологий полива (CIT)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СОПЛО:	7 – 17,5 мм
КОЛ-ВО СОПЕЛ:	2 И 3 СОПЛА
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:	3-8 БАР
РАДИУС ПОЛИВА:	19 - 38 М
РАСХОД ВОДЫ:	4,6 - 28,6 М ³ /Ч
УГОЛ ПОДАЧИ ВОДЫ:	22°
ПОДКЛЮЧЕНИЕ:	1 1/2" С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Тип спринклера	Подключение	Высота корпуса	Высота подъема	Мин. давление	Общ. диаметр спринклера Ø	Диаметр крышки Ø
TRITON-L	1 1/2" IG внутр. резьба	377 мм	107 мм	3 бар	247 мм	181 мм
TRITON-L S		394 мм	107 мм		247 мм	181 мм
TRITON-L TC		584 мм	205 мм		251 мм	223 мм
TRITON-L VAC		453 мм	107 мм		247 мм	181 мм
TRITON-L SVAC		472 мм	107 мм		247 мм	181 мм
TRITON-L TCVAC		662 мм	205 мм		251 мм	223 мм



Официальный дилер PERROT в РФ

ООО «ФЛООРДИЗАЙН»

109431, г. Москва,

ул. Привольная, д.70

тел: +7 (499) 670-45-55

e-mail: info@sportssystem.ru

www.sportssystem.ru

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ:

Спринклеры полного и настраиваемого сектора полива:

- без электромагнитного клапана
- со встроенным электромагнитным клапаном (VAC)
- со встроенным электромагнитным клапаном и декодером (VDE)
- с крышкой, покрытой искусственной травой (S)
- с крышкой-чашкой для натуральной травы (TC)

Спринклеры с настраиваемым сектором полива со стандартной установкой сопла

Спринклеры с полным сектором полива со стандартной установкой сопла

СПРИНКЛЕР TRITON С НАСТРАИВАЕМОМ СЕКТОРОМ ПОЛИВА С 2 СОПЛАМИ. ТИП ТС: 7-15 ММ

Рабочее давление	Сопло 7 мм/0,28"		Сопло 8 мм/0,32"		Сопло 9 мм/0,35"		Сопло 10 мм/0,39"		Сопло 11 мм/0,43"		Сопло 12 мм/0,47"		Сопло 13 мм/0,43"		Сопло 14 мм/0,51"		Сопло 15 мм/0,53"		Сопло 17,5 мм/0,7"		
	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	
2,5 бар																					
3,0 бар	4,6	19,0	5,7	19,5	6,8	20,0	7,9	20,5	8,8	21,0	10,0	21,5	11,2	22,0	12,7	22,5	14,1	23,0	17,0	24,0	
3,5 бар																					
4,0 бар	5,2	19,5	6,5	20,5	7,8	21,2	9,0	21,9	10,2	23,0	11,5	24,0	12,9	25,0	14,6	26,0	16,3	27,0	19,6	28,0	
4,5 бар																					
5,0 бар	5,8	20,6	7,2	21,5	8,7	22,4	10,0	23,3	11,3	24,8	12,8	26,5	14,4	27,5	16,3	29,0	18,1	30,0	21,8	31,0	
5,5 бар																					
6,0 бар	6,4	21,4	7,9	22,5	9,5	23,6	11,0	24,7	12,4	26,6	14,0	28,0	15,7	29,0	17,8	30,5	19,8	32,0	23,9	34,0	
7,0 бар	6,8	21,9	8,5	23,3	10,2	24,7	11,8	26,1	13,3	27,9	15,1	29,4	16,9	30,5	19,2	32,0	21,4	33,5	25,8	36,5	
8,0 бар	7,3	22,3	9,1	24,0	10,9	25,7	12,6	27,4	14,2	29,1	16,1	30,7	18,9	32,0	20,5	33,5	22,9	35,0	27,5	38,0	

СПРИНКЛЕР TRITON С ПОЛНЫМ СЕКТОРОМ ПОЛИВА С 3 СОПЛАМИ. ТИП ТС: 7-15 ММ

Рабочее давление	Сопло 7 мм/0,28"		Сопло 8 мм/0,32"		Сопло 9 мм/0,35"		Сопло 10 мм/0,39"		Сопло 11 мм/0,43"		Сопло 12 мм/0,47"		Сопло 13 мм/0,43"		Сопло 14 мм/0,51"		Сопло 15 мм/0,53"		Сопло 17,5 мм/0,7"		
	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	
2,5 бар																					
3,0 бар	5,6	19,0	6,7	19,5	7,8	20,0	8,9	20,5	9,8	21,0	11,0	21,5	12,2	22,0	13,7	22,5	15,1	23,0	18,0	24,0	
3,5 бар																					
4,0 бар	6,3	19,5	7,6	20,5	8,9	21,2	10,1	21,9	11,3	23,0	12,6	24,0	14,0	25,0	15,7	26,0	17,4	27,0	20,7	28,0	
4,5 бар																					
5,0 бар	7,1	20,6	8,5	21,5	10,0	22,4	11,3	23,3	12,6	24,8	14,1	26,5	15,7	27,5	17,6	29,0	19,4	30,0	23,1	31,0	
5,5 бар																					
6,0 бар	7,9	21,4	9,4	22,5	11,0	23,6	12,5	24,7	13,9	26,6	15,5	28,0	17,2	29,0	19,3	30,5	21,3	32,0	25,4	34,0	
7,0 бар	8,3	21,9	10,1	23,3	11,8	24,7	13,4	26,1	14,9	27,9	16,7	29,4	18,5	30,5	20,8	32,0	23,0	33,5	27,4	36,5	
8,0 бар	9,0	22,3	10,8	24,0	12,7	25,7	14,3	27,4	16,0	29,1	17,8	30,7	19,8	32,0	22,2	33,5	24,6	35,0	28,6	38,0	



Официальный дилер PERROT в РФ

ООО «ФЛООРДИЗАЙН»

109431, г. Москва,

ул. Привольная, д.70

тел: +7 (499) 670-45-55

e-mail: info@sportsystems.ru

www.sportsystems.ru