



Требования к эксплуатации помещения и уходу за напольным покрытием

1. Общие требования.

- 1.1. Основными мерами профилактики проблем при эксплуатации нового спортивного покрытия является поддержка постоянного уровня влажности и выполнение своевременного проветривания помещения.
- 1.2. Относительная влажность воздуха должна составлять 35-50%. При уровне влажности воздуха выше 50% должна быть обеспечена принудительная вентиляция воздуха. В сухие месяцы, если уровень влажности падает ниже 35%, необходимо использовать увлажнение чтобы избежать чрезмерного высыхания и возможного сжатия древесины покрытия.
- 1.3. Не допускается расположение вблизи напольного покрытия батарей отопления и вводов систем приточной вентиляции.
- 1.4. Предохраняете покрытие от прямого воздействия влаги. Немедленно удаляйте все пятна влаги с напольного покрытия.
- 1.5. Никогда не блокируйте и не закрывайте расширительные промежутки по периметру покрытия. Они предусмотрены для естественного расширения и сокращения покрытия.

2. Требования по ежедневному уходу.

- 2.1. Для очистки напольного покрытия от пыли, песка и абразивных частиц необходимо использовать сухую щетку (швабру).
- 2.2. Немедленно удаляйте все пятна влаги, в том числе пот, специальной щеткой (шварой) с мягкой впитывающей тканью.
- 2.3. При необходимости проведения влажной уборки используйте швабру с мягкой тканью. В качестве очистителя следует использовать следующий раствор: 0,25 литра пищевого 9% уксуса на 5 литров воды. Ткань, используемая для уборки, должна быть тщательно отжата.
- 2.4. Запрещается использование моющих средств, в частности мыльного раствора.
- 2.5. Запрещается использовать автоматические средства уборки, предусматривающие использование воды за исключением спрей-полировщиков.